

# Zenius

Avec **Zenius**, Evolis présente sa nouvelle conception de la personnalisation de cartes plastiques, résolument orientée utilisateur et d'une qualité d'impression sans égal. Zenius, première imprimante éco-conçue, se distingue par l'optimisation de toutes ses fonctionnalités et son design compact et épuré.

Associée à la gamme de consommables **Evolis High Trust®** et à l'offre logicielle **Evolis Premium Suite®**, Zenius offre une simplicité d'utilisation et des performances sans aucune comparaison sur le marché.



## REINVENTONS L'IMPRESSION DES CARTES

**Zenius est la solution idéale pour l'impression de qualité en couleur et monochrome simple face et pour l'encodage de tout type de cartes technologiques, à l'unité ou en petite série :** badges d'employés, cartes de contrôle d'accès, cartes de membres, cartes de paiement, titres de transport, etc.



### SIMPLE D'UTILISATION

Zenius a été conçue pour vous faciliter son utilisation à chaque instant ! Son design contemporain concentre dans un espace réduit au maximum des fonctionnalités avancées.

### PRÊTE À ÉVOLUER

Équipée des technologies les plus récentes en termes d'impression, Zenius, dans sa version "Expert", peut se doter, sur site, de multiples encodeurs. Grâce à cette flexibilité, l'imprimante s'adapte en permanence à l'évolution de vos besoins de personnalisation de cartes.

### COMPACTE, LÉGÈRE ET SILENCIEUSE

Avec un niveau sonore de seulement 46 dB (A) et un encombrement minimum, elle s'intègre parfaitement dans tous les environnements, au bureau, sur un comptoir ou au guichet. Son faible poids (3,3 kg) en fait l'imprimante la plus légère du marché dans sa catégorie.

### ÉCO-CONÇUE

Zenius est certifiée ENERGY STAR et répond à la très rigoureuse directive européenne ErP, qui récompense les efforts en matière d'efficacité énergétique.

## ZENIUS, UN CONCENTRÉ D'INNOVATION ET DE PERFORMANCE

**Zenius vient avec deux innovations majeures :**

**EVOLIS Premium Suite®**

◀ **Evolis Premium Suite®**, l'offre logicielle dédiée aux nouvelles imprimantes d'Evolis. Ces évolutions en matière d'architecture logicielle portent sur le développement d'un "Print Center", superviseur d'impression et de paramétrage qui gère la communication entre l'imprimante et l'utilisateur. Un contrôle intégral de l'activité de l'imprimante est désormais possible depuis l'écran de l'ordinateur par la réception de notifications (pop-up) relatives au statut de l'impression, du ruban ou à l'entretien de l'imprimante. Ce "Printer Manager" vous permet également un accès direct au support internet d'Evolis, disponible 24h/24, 7j/7.

**EVOLIS High Trust®**

◀ La gamme de consommables **Evolis High Trust®** a été spécifiquement développée pour offrir des performances graphiques de premier choix et une simplicité d'utilisation incomparable. Un simple geste suffit pour mettre la cassette en place. Grâce à sa puce, le ruban Evolis est immédiatement reconnu par Zenius qui adapte les paramètres d'impression en conséquence.

# Zenius

## FACILE

- Chargeur et réceptacle se situent sur la face avant
- Chargeur manuel
- Panneau de contrôle LED



## ECO-CONÇUE

- Modes veille
- Certifiée ENERGY STAR
- Conforme à la directive européenne ErP
- Niveau sonore de seulement 46 dB (A)



## MODULABLE

- Accès direct à la connectique
- Configuration sur site par rajout de modules spécifiques\*
- Encodeur de piste magnétique et station d'encodage de carte à puce combinables dans la même imprimante\*

\*à partir de la version "Expert"



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module d'impression simple face, impression bord à bord
- Sublimation couleur, transfert thermique monochrome
- Tête d'impression 300 dpi (11.8 dots/mm)
- 16 Mo de mémoire (RAM)

### VITESSE D'IMPRESSION

- Couleur : de 120 à 150 cartes/heure
- Monochrome : de 400 à 500 cartes/heure

### GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Chargeur automatique ou chargeur manuel
- Capacité du chargeur : 50 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du réceptacle : 20 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,25 à 0,76 mm (10 à 30 mil), ajustement à l'aide de la jauge
- Types de cartes : cartes PVC, PVC composite, PET, RPET, ABS<sup>1</sup> et vernis spéciaux<sup>4</sup>
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

### RUBANS EVOLIS HIGH TRUST<sup>®</sup>

Pour maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de votre tête d'impression et la fiabilité globale de votre imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust<sup>®</sup>

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome
- Capacité ruban :
  - YMCKO : 100 impressions/rouleau
  - ½ YMCKO : 400 impressions/rouleau
  - KO : 600 impressions/rouleau
  - Ruban monochrome : jusqu'à 1000 impressions/rouleau<sup>1</sup>
  - Ruban hologramme : 400 impressions/rouleau

### PORTS/CONNECTIVITÉ

- USB 1.1 (compatible 2.0)
- Ethernet disponible en option

### AFFICHAGE

- LEDs
- Notifications graphiques de l'imprimante<sup>2</sup> : chargeur vide, alertes nettoyage ou entretien, alerte ruban presque terminé/terminé, etc

### LOGICIEL

- Fourni avec Evolis Premium Suite<sup>®</sup> pour Windows :
  - Pilote d'impression
  - Evolis Print Center pour l'administration, la gestion et les paramètres de l'imprimante
  - Evolis Printer Manager pour la notification graphique bi-directionnelle<sup>3</sup>
  - Compatible avec Windows<sup>™</sup> : XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64<sup>4</sup>
- Fourni avec eMedia CS Card Designer (version 30 jours d'essai à télécharger sur le site Web de Mediasoft)
- Autres plateformes :
  - Mac et Linux : sur demande

### CONDITIONS DE GARANTIE

- 2 ans de garantie (imprimante et tête d'impression)<sup>5</sup>, jusqu'à 4 ans avec extension de garantie optionnelle

### DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x l x L) : 195 x 205 x 310 mm
- Poids : 3.3 kg

### ACOUSTIQUE (TESTÉE CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 7779)

- Pression acoustique aux postes d'assistant LpAm (mode couleur YMCKO)
- En fonctionnement : 46 dB (A)
- En mode veille : niveau de bruit de fond

### SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington<sup>®</sup>
- Cryptage des données pour encodage magnétique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Imprimante
- CD-ROM avec pilote d'impression, manuels utilisateur
- Kit d'entretien
- Câble USB
- Bloc et cordon d'alimentation électrique

### OPTIONS & ACCESSOIRES

- Couleurs disponibles : Rouge Flamme et Brun Taupe
- Ethernet TCP-IP
- Options d'encodage, combinable entre elles, montage usine ou sur site grâce à des modules additionnels :
  - Encodeur piste magnétique, station de contact puce, encodeur carte à puce, encodeur carte sans contact
  - Autres sur demande

### ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Modes veille et consommation électrique réduite
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KCC
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

### ALIMENTATION

- Module d'alimentation : 100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1,8 A
- Imprimante : 24 Volts DC, 3 A

### ENVIRONNEMENT

- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humidité : 20% à 65% sans condensation
- Température min/max de stockage : -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
- Ventilation en fonctionnement : air libre

### POLICES RÉSIDENTES

- Arial 100, Arial gras 100
- Code à barres : Code 39, code 128, EAN 13, 2/5 entrelacé

<sup>1</sup> Sous conditions particulières / <sup>2</sup> Dépend de votre version de Windows<sup>™</sup> / <sup>3</sup> Requiert le profil client .net 4.0 / <sup>4</sup> Pour toute autre version de Windows<sup>™</sup>, contacter Evolis Services / <sup>5</sup> Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust<sup>®</sup>

### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers  
49070 Beaucaouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

**CHINA** - infochina@evolis.com

**JAPAN** - infojapan@evolis.com

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)



**evolis**  
card printers